

Делаем печать проще

Компактные, легкие и простые в использовании, принтеры PA2000 и PA2000w идеально разместятся на рабочем столе. Режим экономичной печати EcoPrint снижает уровень шума и экономит электроэнергию. Эти устройства с выводом первой страницы всего за 8 секунд предназначены для использования дома и в небольших офисах.



PA2000, PA2000w

Принтер формата А4

**20 страниц А4 в минуту
(монохромная печать)**

Разрешение 1200 dpi (1800 × 600)

Технические характеристики

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лазерный монохромный принтер KYOCERA

Панель управления: светодиодный дисплей

Скорость печати: до 20 страниц формата А4 в минуту

Разрешение: качество быстрой печати 1200 (1800 × 600 dpi), 600 × 600 dpi

Время разогрева: не более 20 сек.

Время выхода первого отпечатка: не более 8 сек.

Центральный процессор: 450 МГц

Память:

РА2000: 16 МБ РА2000w: 32 МБ

Стандартные интерфейсы:

РА2000: порт USB 2.0 (высокоскоростной USB),

РА2000w: порт USB 2.0 (высокоскоростной USB),

беспроводная ЛВС (IEEE 802.11 b/g/n)

Размеры (Д × Ш × В): 350 × 233 × 177 мм

Габариты упаковки (Д × Ш × В): 426 × 354 × 342 мм

Масса: около 4,5 кг (включая тонер в стартовом картридже)

Масса с упаковкой: 7 кг

Источник питания: 220 ~ 240 В перем. тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:

РА2000: режим печати: 330 Вт; режим ожидания: 2,1 Вт;

спящий режим: 0,4 Вт

РА2000w: режим печати: 330 Вт; режим ожидания: 2,3 Вт;

спящий режим: 0,4 Вт

Шум (уровень звукового давления согласно ISO 7779,

измерение на расстоянии 1 м)

Режим печати: 52 дБ(А) LpA

Режим ожидания: 28 дБ(А) LpA

Стандарты безопасности: EAC, CE. Устройство изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и экологического стандарта ISO 14001.

РАБОТА С БУМАГОЙ

Показатели вместимости исходя из максимальной толщины листа бумаги 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную компанией KYOCERA, при нормальных условиях окружающей среды.

Вместимость системы подачи: универсальная передняя кассета — 150 листов, 65–105 г/м², А4, А5, В5, Letter, Legal, 16K, нестандартный формат (148–216 × 356 мм)

Вместимость системы вывода: 50 листов лицевой стороной вниз

ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ

Язык контроллера: серверный (GDI)

Операционные системы: версии Windows от Windows 8.1 до Windows 10 (32 и 64 бит), Windows 10 20H2; Windows Server 2012/R2, 2016, 2019; Windows 11; Mac OS X 10.5 до OS X 10.15; Linux

Возможности печати: режим экономичной печати EcoPrint

Поддержка мобильной печати: KYOCERA Mobile Print через беспроводную локальную сеть (WLAN)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Средний расход тонера в непрерывном режиме в соответствии с ISO/IEC 19752

Комплект тонера ТК-1240: черный тонер на 1500 страниц формата А4 в комплекте с двумя тонерами ТК-1240 — в общей сложности на 3000 страниц формата А4

Драм-картридж ДК-1240: драм-картридж на 10 000 страниц формата А4, стартовый картридж на 10 000 страниц А4

Легкая и компактная конструкция моделей РА2000 и РА2000w позволяет разместить их на рабочем столе для быстрого доступа и удобной работы с документами в офисе или дома. По окончании рабочего дня устройство можно без труда убрать.

KYOCERA Document Solutions Russia
г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 2
Тел. +7 (495) 741-00-04



kyoceradocumentsolutions.ru

Компания Kyocera Document Solutions не гарантирует отсутствия ошибок в приведенных технических характеристиках. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация верна на момент сдачи материала в печать. Все прочие наименования торговых марок и продуктов могут являться зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими соответствующим владельцам, что признается в настоящем документе.